

BITOLA DOS FIOS		
CIRCUITO	SEÇÃO NOMINAL (mm²)	
1	1,5	
2	2,5	
3	2,5	
4	2,5	
ALIMENTAÇÃO	2,5	

	LEGENDA		
SIMBOLO	ALTURA	CARACTERÍSTICAS	
10	0,30 m	TOMADA ELÉTRICA 2P + T 127V	
1	1,30 m	TOMADA ELÉTRICA 2P + T 127V	
10	1,30 m	INTERRUPTOR BIPOLAR - 1 TECLA	
P		CAIXA DE PASSAGEM 4"X2"	
	1,50 m	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA	
	1,50 m	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONIA, SOM E REDE	
10	0,30 m	PONTO DE REDE	
	1,30 m	TOMADA DE TELEFONE	
	0,30 m	TOMADA DE TELEFONE	
#	2,40 m	ALTO-FALANTE DE 8 Ω	
		PERFILADO PERFURADO 38X19mm	
		ELETRODUTO FLEXÍVEL EMBUTIDO NA PAREDE	
		ELETRODUTO FLEXIVEL EMBUTIDO NO PISO	
		ELETRODUTO FLEXÍVEL EMBUTIDO NA PAREDE	
		ELETRODUTO FLEXÍVEL EMBUTIDO NO PISO	
		ELETRODUTO APARENTE	
		LUMINÁRIA FLUORESCENTE	

- OS CABOS ELÉTRICOS EXISTENTES QUE ALIMENTAM A ZELADORIA DEVERÃO SER DESATIVADOS;
- O CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO PARTIRÁ DO QUADRO EXISTENTE PRÓXIMO AO HALL DOS ELEVADORES;
- INSTALAR NOVO PERFILADO PARA A CONDUÇÃO DOS CABOS ALIMENTADORES;
- O PERFILADO DEVERÁ SER FIXADO NAS VIGAS DE FORMA RETILÍNEA;
 O ELETRODUTO E OS CABOS DE SOM, INFORMÁTICA E TELEFONE QUE CHEGAM À ZELADORIA SERÃO MANTIDOS.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

TÍTULO PLANTA ELÉTRICA

ASSUNTO REFORMA DA ZELADORIA

ESCALA DATA DESENHISTA APROVAÇÃO FÁBIO 1:25

06/06

FOLHA